

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВА-ФАСАД»

### Рекомендации по разгрузке, хранению и уходу.

#### Правила разгрузки:

1. Если разгрузка осуществляется с помощью крана, необходимо использовать чалки с широким хватом.
2. Грузозахватные устройства должны иметь защитные приспособления, исключающие возможность повреждения продукции. Грузозахватные устройства **ОБЯЗАТЕЛЬНО** должны быть достаточной длины, чтобы не пережимать доски при разгрузке.
3. Если разгрузка осуществляется ручным способом, необходимо:
  - обеспечить ровную поверхность на площади разгрузки;
  - разложить поддерживающие бруски с шагом 400 мм;
  - каждый ряд проложить вспененной пленкой или использовать прокладочный материал заводской упаковке;
  - не стаскивать фиброцементные доски SidWood волоком с паллеты;
  - поднимать каждую доску вдвоем с двух сторон.
  - переносите доски на торцах.
4. При ручной разгрузке материала, обязательно прокладывать вспененную пленку между каждым рядом фиброцементных досок SidWood. Временные транспортировочные стяжки должны быть удалены;
5. Переносить по две доски, но внутренними сторонами друг к другу.

#### Правила хранения:

1. Хранение осуществляется на паллетах (в случае, если разгрузка осуществляется механизированным способом) или на поддерживающих брусках (если разгрузка производится ручным способом).
2. Хранение на улице допускается до 2-х недель, при этом необходимо обеспечить проветривание материала. Для этого необходимо открыть заводскую упаковку и накрыть сверху укрывным материалом для предотвращения попадания влаги и грязи на поверхность. Допускается хранение под навесом. Оптимальным условием для хранения будет закрытое, проветриваемое и сухое помещение.

#### Правила ухода:

1. Раз в 3-5 лет за фиброцементными досками рекомендуется ухаживать. Для этого достаточно мыть обычной водой используя для этого мойку на подобию Керхер.
2. Омывать фиброцементные доски необходимо исключительно проточной водой без применения моющих средств и различной химии.